

SPD-150

49KN Ağ Video Kod Çözücü



Temel Özellikleri

- 49 kameraya kadar video kodu çözme (HDMI, VGA, BNC)
- Klon ve Genişletme modu desteği (HDMI, VGA)
- En fazla 4K çözünürlük@HDMI, En fazla 1080p@VGA
- Video akışının kodunu çözme@12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1080p, 720p, 4CIF
- H.265, H.264, MJPEG kodek desteği
- Çeşitli izleme modu, Koridoru izleme
 - (HDMI) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V
 - (VGA) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 2V / 3V
- 20'ye kadar yerleşim ve sıra
- Yerel UI'yi kullanarak yönetim
- Yapılandırma dışı aktarma / içeri aktarma
- USB'yi kullanarak yükseltme
- 12V DC, PoE

SPD-150

AĞ		
İşletim Sistemi		Yerleşik Linux
Çıkış	HDMI	1 (4K'ye kadar)
	VGA	1 (1080p'ye kadar)
	CVBS	1 (704 x 480 (30fps), 704 x 576 (25fps))
Harici	Ethernet	1 (10/100/1000 BASE-T)
	USB	USB 2.0 2
	Ses Çıkışı	1 çıkış
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği		0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 BN
ELEKTRİKSEL		
Giriş Gerilimi / Akımı		12V DC, PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi		En faz. 8.4 W (12V DC), En faz. 8.4 W (PoE)
MEKANİK		
Renk/ Malzeme		Koyu Gri / Metal
Ebatlar (GxYxD)		178,0 x 34,0 x 187,8 mm (7,01" x 1,34" x 7,39")
Ağırlık		Yaklaşık 0,68Kg (1,50 lb)
YAZILIM		
Video	Kodek	H.265 / H.264 / MJPEG
	Ağ Performansı	200 Mbps
	En Fazla Kanal	49CH (HDMI : 32KN, VGA : 16KN, CVBS : 1KN)
	En Fazla Kod Çözme Performansı	120fps@8MP, 12MP'ye kadar
	Bölme (/Monitör)	Klon modu : 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V Genişletme modu : (HDMI) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V (VGA) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 2V / 3V
	Düzen	20'ye kadar
Ses	Kodek	G.711 / G.726 / AAC
Yönetim		Yerel UI
Zaman Ayarı		NTP / Manuel

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Boyutlar

Birim : mm (inç)

