

Impaq E & Impaq Plus Darbe Sensörleri



Texecom Impaq E™ ve gelişmiş Impaq Plus™ tasarımları ödüllü Impaq şok sensörü tasarımına dayanmaktadır. Artırılmış çift hassasiyet aralığı ve olağanüstü yüksek yanlı alarm bağışıklığı ile kurulumu basit olan bu şık dedektörler, her ortamda kullanım için idealdir. Impaq Plus™, kurulumu daha fazla yardımcı olmak ve performansı artırmak için bir dizi ek özelliğe sahiptir.

Öne çıkan özellikler:

- YÜKSELTİLMİŞ ÇİFT HASSASİYET ARALIĞI
- KOLAY KURULUM
- AYARLANABİLİR ALGILAMA SEVİYESİ
- YÜKSEK YANLIŞ ALARM BAĞIŞIKLIĞI
- İSTEĞE BAĞLI LED GÖSTERGE
- EN 50131 SINIF 2
- BEYAZ VE KAHVERENGİ RENK SEÇENEĞİ

Impaq Plus ek özellikler:

- 3 RENKLİ LED GÖSTERGE
- KİLİTLEME VE İLK ALARM GÖSTERGESİ
- AYARLANABİLİR ALGILAMA SEVİYESİ
- SEÇİLEBİLİR FLAŞLI LED
- DİJİTAL SİNYAL İŞLEME
- GELİŞMİŞ MİKROİŞLEMCİ KONTROLÜ
- OPTO RÖLE



Ödüllü Tasarım



Kurulumu kolay ve son derece cazip fiyatlı Impaq E, geliştirilmiş bir çift hassasiyet aralığına ve yanlış alarm bağışıklığına sahiptir. Mikroişlemci tabanlı Impaq Plus, performansı artırılmış özelliklere sahiptir. Texecom'un benzersiz dijital sinyal işleme özelliği, hassasiyet çok yüksek veya düşük ayarlanmışsa uyarı verir. Impaq Plus'taki opto röle sessizdir, manyetik parazitlere karşı tamamen bağışık ve hiçbir mekanik parçası olmadığından asla yapışmaz veya yıpranmaz. Seçilebilir bir yanıp sönen LED, gerektiğinde devre dışı bırakılabilmesine rağmen, potansiyel davetsiz misafirleri çevre algılama konusunda uyarır. Estetik tasarım ve geniş kablolama alanı ile birleştirildiğinde, tüm bu özellikler Impaq E ve Impaq Plus'ı her türlü kurulum için ideal seçim haline getirir.



Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı :	9 - 16VDC
Akım Tüketimi :	Impaq E: 9mA Impaq Plus: 15mA
Alarm Çıkışı:	Impaq E: <24VDC, 50mA, 18Ω Impaq Plus: <350VDC, 100mA, 16Ω
Boyut :	86mm x 25mm x 21mm
Ağırlık :	40g
Sertifika :	EN 50130-4 : 1996
Tasarım :	Gürültü azaltıcı devreler Dijital sinyal işleme (Impaq Plus'ta)
RF Bağışıklığı :	Yanlış alarm önleme 80 MHz - 1 GHz @ 10V/m

IMPAQ E & IMPAQ PLUS STANDART

AVRUPA STANDARTLARI

- PD 6662 ve EN 50131 Sınıf 2 Çevresel Sınıf II
- Avrupa Birliği (AB) Elektro-Manyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi - 89/336/EEC ile uyumlu
- BS EN 55022 Sınıf B, BS EN 50130-4 : 1996 onaylı CE

